

Характеристика материала	<p>Грунтовка гидрофобизирующая «ЛАЭС» № 2 на основе 100% акриловых сополимеров представляет собой белую молокоподобную жидкость без посторонних включений, готовая к применению, ТУ 5772-001-21221550-2013.</p>
Область применения	<p>Грунтовка гидрофобизирующая «ЛАЭС» повышает влагозащиту стружечно-содержащих материалов перед их обработкой водными клеевыми и декоративными составами.</p> <p>Возможно применение гидрофобизирующей грунтовки «ЛАЭС» при обработке минеральных цементно-содержащих поверхностей для повышения их водостойкости перед отделкой.</p>
Указания	<p>Основание, предназначенное под применение грунтовки гидрофобизирующей, должно быть сухим, не имеющим масляных и жировых загрязнений.</p> <p>Температура воздуха при производстве работ должна быть от плюс 5° С до плюс 28° С.</p> <p>Во время нанесения и до полного высыхания грунтовки гидрофобизирующей «ЛАЭС» (не менее 24 часов после нанесения) не допускать попадания капельной влаги на обрабатываемую поверхность.</p> <p>При работах в холодное время года необходимо защищать поверхность фасада путем устройства «тепляков» с установкой отопительных приборов, чтобы круглые сутки поддерживать температуру не ниже плюс 5° С (в процессе работы и до полного высыхания).</p> <p>Не наносить грунтовку гидрофобизирующую «ЛАЭС» на горячую или замороженную поверхности.</p> <p>Сразу после окончания работы и в перерывах вымыть инструмент водой.</p> <p>Не допускать попадания грунтовки гидрофобизирующей на поверхности, не предназначенные для обработки, в противном случае свежие остатки материала могут быть удалены при помощи воды, засохшие - только механически.</p>
Инструменты	<p>Валик полиакриловый или полiamидный на тканевой основе с длиной ворса от 10 мм, кисть из натурального волоса, ванночка малярная пластмассовая со склошенным рельефным дном, пластмассовый ковшик, кисть-макловица.</p>
Подготовка материала к работе	<p>Проверить целостность упаковки. Открыть ведро. Перемешать содержимое вручную деревянной мешалкой до однородности (идентичность состава по всему объему).</p> <p>Не рекомендуется использовать механические мешалки.</p> <p>Любые добавки к материалу запрещены.</p>
Нанесение	<p>Грунтовку гидрофобизирующую «ЛАЭС» наносить только вручную.</p> <p>Наносить валиком последовательно по всей поверхности. Примыкания к смежным поверхностям, углы и края отводить кистью.</p> <p>Готовая поверхность должна быть равномерно полуматовой.</p> <p>Глянцевая поверхность, получающаяся в результате перерасхода материала, не допускается.</p> <p>Каждый раз, перед тем как наполнить малярную ванночку, грунтовку гидрофобизирующую в ведре перемешать.</p>
Условия и сроки хранения	<p>Температура воздуха при хранении и транспортировании должна быть от плюс 5° С до плюс 28° С.</p> <p>Не складировать ведра с материалом на солнце и вблизи отопительных приборов.</p> <p>Не допускать замораживания при хранении и транспортировании.</p> <p>Гарантийный срок хранения в заводской упаковке 1 год.</p>

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка гидрофобизирующая

Меры безопасности

При попадании материала на кожу возможно легкое раздражение.
Рекомендуется работать в перчатках.
В случае попадания материала в глаза и на кожу необходимо смыть его
большим количеством воды.

Утилизация

При проливе материал засыпать песком и утилизировать как бытовые
отходы.
Засохшие и осыпавшиеся остатки материала утилизировать как бытовые
отходы.
На вторичную переработку сдавать только пустую тару.

Технические параметры

Плотность	(1,01 ± 0,01) г/см ³
Время высыхания до степени 3	не более 1 ч
Температура нанесения	(от + 5 до + 28)° С
Температура эксплуатации покрытия	(от + 45 до – 60)° С
Расход*	0,15 кг/м ²

* в зависимости от основания